

6. Purificatoare pentru apa de la bucatarie prin **Osmoza Inversa**



Denumire	Purificator Aqua RO5
Cod	RO5
Dimensiuni [H x W x L]	400 mm x 140 mm x 450 mm
Temperatura de lucru	2°C - 45°C
Conexiune alimentare	½"
Conexiune furtun	Quick conector alb
Baterie	FXFCH17-C
Presiune maxima	6 bar
Set cartuse standard	FCPS20, FCCBL, FCPS5, TFC-75F, AICRO
Carcasa filtru	Polietilena
Suport carcasa filtru	Polipropilena
Numar O-ring	2
Tanc de stocare	15 litri
Dimensiuni tanc [H x D]	380 mm x 280 mm

Sistemul include un set complet de cartuse, membrană osmotica, adaptori, baterie, cheie, tanc.



Denumire	Purificator Aqua RO5P
Cod	RO5P
Dimensiuni [H x W x L]	400 mm x 200 mm x 450 mm
Temperatura de lucru	2°C - 45°C
Conexiune alimentare	½"
Conexiune furtun	Quick conector alb
Baterie	FXFCH17-C
Presiune maxima	6 bar
Set cartuse standard	FCPS20, FCCBL, FCPS5, TFC-75F, AICRO
Carcasa filtru	Polietilena
Suport carcasa filtru	Polipropilena
Pompa Booster	Creste presiunea si volumul de apa produs.
Tanc de stocare	15 litri
Dimensiuni tanc [H x D]	380 mm x 280 mm

Sistemul include un set complet de cartuse, membrană osmotica, adaptori, baterie, cheie, tanc.



Denumire	Purificator Aqua RO6M
Cod	RO6M
Dimensiuni [H x W x L]	400 mm x 140 mm x 450 mm
Temperatura de lucru	2°C - 45°C
Conexiune alimentare	½"
Conexiune furtun	Quick conector alb
Baterie	FXFCH17-C
Presiune maxima	6 bar
Set cartuse standard	FCPS20, FCCBL, FCPS5, TFC-75F, AICRO, AIMRO
Carcasa filtru	Polietilena
Suport carcasa filtru	Polipropilena
Numar O-ring	2
Tanc de stocare	15 litri
Dimensiuni tanc [H x D]	380 mm x 280 mm

Sistemul include un set complet de cartuse, membrană osmotica, adaptori, baterie dubla, cheie, tanc.



Denumire	Purificator Aqua RO6PM
Cod	RO6PM
Dimensiuni [H x W x L]	400 mm x 200 mm x 450 mm
Temperatura de lucru	2°C - 45°C
Conexiune alimentare	½"
Conexiune furtun	Quick conector alb
Baterie	FXFCH17-C
Presiune maxima	6 bar
Set cartuse standard	FCPS20, FCCBL, FCPS5, TFC-75F, AICRO, AIMRO
Carcasa filtru	Polietilena
Suport carcasa filtru	Polipropilena
Pompa Booster	Creste presiunea si volumul de apa produs
Tanc de stocare	15 litri
Dimensiuni tanc [H x D]	380 mm x 280 mm

Sistemul include un set complet de cartuse, membrană osmotica, adaptori, baterie, cheie, tanc.



Denumire	Purificator Aqua RO6UV
Cod	RO6UV
Dimensiuni [H x W x L]	400 mm x 200 mm x 450 mm
Temperatura de lucru	2°C - 45°C
Conexiune alimentare	1/2"
Conexiune furtun	Quick conector alb
Baterie	FXFCH17-C
Presiune maxima	6 bar
Set cartuse standard	FCPS20, FCCBL, FCPS5, TFC-75F,AICRO,HA300
Carcasa filtru	Polietilena
Suport carcasa filtru	Polipropilena
Sterlizator UV	Sterlizarea apei
Tanc de stocare	15 litri
Dimensiuni tanc [H x D]	380 mm x 280 mm

Sistemul include un set complet de cartuse, membrană osmotica, adaptori, baterie dubla, cheie, tanc.



Denumire	Purificator Aqua RO6PUV
Cod	RO6PUV
Dimensiuni [H x W x L]	400 mm x 200 mm x 450 mm
Temperatura de lucru	2°C - 45°C
Conexiune alimentare	1/2"
Conexiune furtun	Quick conector alb
Baterie	FXFCH17-C
Presiune maxima	6 bar
Set cartuse standard	FCPS20, FCCBL, FCPS5, TFC-75F,AICRO,HA300
Carcasa filtru	Polietilena
Suport carcasa filtru	Polipropilena
Sterlizator UV	Sterlizarea apei.
Pompa Booster	Creste presiunea si volumul de apa produs
Tanc de stocare	15 litri
Dimensiuni tanc [H x D]	380 mm x 280 mm

Sistemul include un set complet de cartuse, membrană osmotica, adaptori, baterie, cheie, tanc



Denumire	Purificator Aqua RO7MUV
Cod	RO7MUV
Dimensiuni [H x W x L]	400 mm x 200 mm x 450 mm
Temperatura de lucru	2°C - 45°C
Conexiune alimentare	1/2"
Conexiune furtun	Quick conector alb
Baterie	FXFCH17-C
Presiune maxima	6 bar
Set cartuse standard	FCPS20, FCCBL, FCPS5, TFC-75F,AICRO,AIMRO,HA300
Carcasa filtru	Polietilena
Suport carcasa filtru	Polipropilena
Sterlizator UV	Sterlizarea apei.
Tanc de stocare	15 litri
Dimensiuni tanc [H x D]	380 mm x 280 mm

Sistemul include un set complet de cartuse, membrană osmotica, adaptori, baterie dubla, cheie, tanc.



Denumire	Purificator Aqua RO7PMUV
Cod	RO7PMUV
Dimensiuni [H x W x L]	400 mm x 200 mm x 450 mm
Temperatura de lucru	2°C - 45°C
Conexiune alimentare	1/2"
Conexiune furtun	Quick conector alb
Baterie	FXFCH17-C
Presiune maxima	6 bar
Set cartuse standard	FCPS20, FCCBL, FCPS5, TFC-75F,AICRO,AIMRO,HA300
Carcasa filtru	Polietilena
Suport carcasa filtru	Polipropilena
Sterlizator UV	Sterlizarea apei.
Pompa Booster	Creste presiunea si volumul de apa produs
Tanc de stocare	15 litri
Dimensiuni tanc [H x D]	380 mm x 280 mm

Sistemul include un set complet de cartuse, membrană osmotica, adaptori, baterie, cheie, tanc